

Kebu Priming Paste PRODUKTDATENBLATT

- Kalt verarbeitbare Masse
- Ideal für feuchte Oberflächen
- Korrosionsschützend
- Einfache und schnelle Applikation
- Petrolatum-Basis



Die **Kebu Priming Paste** ist eine weiche Voranstrichsmasse auf Petrolatum-Basis. Sie wird zur Vorbereitung von feuchten Stahloberflächen vor dem Aufbringen von Petrolatumbändern wie dem **Kebu-Band** oder dem **Kebu Petro-Band A303** verwendet.

Die Masse bleibt elastisch und trocknet nicht aus.

Die zu beschichtende Fläche muss frei von jeglichen Spuren von Rost und Schmutz sein. Die **Kebu Priming Paste** kann per Hand, Tuch oder Pinsel aufgetragen werden. Die Stahloberfläche sollte vollständig und gleichmäßig mit der Paste benetzt sein. Die **Kebu Priming Paste** kann sofort nach der Applikation mit einem geeigneten Petrolatumband, wie z.B. dem **Kebu-Band** oder dem **Kebu Petro-Band A303** mit der erforderlichen Anzahl von Lagen überwickelt werden.

Der Verbrauch liegt bei ca. 1 kg pro 2-5 m².

Lieferform

	Verpackungsart	Inhalt [kg]
Kebu Priming Paste	Kunststoffeimer	4,5
	Hobbock	20
	Fass	200

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Typischer Wert
Feststoffanteil	%	≥ 99
Flammpunkt	°C	≥ 160
Dichte	g/cm ³	0,90
Applikationstemperaturbereich	°C	0-40
Betriebstemperatur	°C	-30 bis + 55

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

-- Rev.: 00_14.02.2020 --