

ORIGINAL  
**kebu**®

**Corabit**®  
Fugenband KF

## Produktbeschreibung

Das **Orig. kebu Corabit Fugenband KF** ist ein keilförmiges Polymerbitumen-Formteil, welches im Bereich von An- und Abschlüssen zum Einsatz kommt.

## Einsatzbereich

Mit dem **Orig. kebu Corabit Fugenband KF** lassen sich Übergänge von horizontalen zu vertikalen Flächen in der Bauwerksabdichtung als auch im Flachdachbereich problemlos und schnell herstellen.

Es dient als Ersatz der üblichen Hohlkehle aus Zementmörtel und eignet sich besonders zum Einbau an runde oder auch ungleichmäßig verlaufende Übergänge.



## Verarbeitung

Das **Orig. kebu Corabit Fugenband KF** wird lose aufgelegt oder durch Anschmelzen im An- und Abschluss eingebaut.

Der Untergrund muss sauber und trocken sein.

Nach dem Anpassen und Zuschneiden auf die erforderliche Länge wird das Fugenband KF an seinen Auflageflächen mit dem Propanhandbrenner oder mit Heißluft angeschmolzen und anschließend aufgeklebt.

Durch Anflämmen der Oberseite kann anschließend das Band mit einer Rundkelle dem An- beziehungsweise Abschluss angeglichen werden.

In Sonderfällen ist zur besseren Haftung der Untergrund mit dem Orig. kebu Haftgrund Kebusol FD 1 vorzustreichen.



**Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG**  
**Fabrik für Korrosionsschutz u. Abdichtung seit 1933**  
 Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt • Postf. 61 80, D-45684 Herten  
 Telefon: +49 (0)2 09/96 15-0 • Telefax: +49 (0)2 09/96 15-190  
 Internet: www.kebu.de • E-Mail: info@kebu.de

**Kebu Rohrschutz- und Abdichtungsgesellschaft mbH**  
 Kamenzer Straße 6, D-01896 Pulsnitz  
 Tel.: +49(0)3 59 55/4 49 00 • Fax: +49(0)3 59 55/4 59 53  
 www.kebu-pulsnitz.de • info@kebu-pulsnitz.de

**ORIGINAL**  
**kebu**®**Corabit**®  
Fugenband KF

## Technische Daten Corabit Fugenband KF

---

Masse: gefülltes Polymerbitumen

Abmessung: 40 x 20 x 15 (Höhe) mm

Erweichungspunkt nach  
Ring und Kugel: + 120 °C

Kaltbiegeverhalten: - 10 °C

Konuspenetration: 21 1/10 mm

Elastisches Rückstellverhalten: 24 %

Rollenlänge: 6,5 m

Verpackung: 3 Rollen / Karton

Technische Angaben sind ca. Werte. Sondermaße sind möglich.

Die in dieser Information gemachten Angaben entsprechen den Werten der Prüfungen nach TP Fug-StB 01, sind jedoch ohne Rechtsanspruch. Technische Änderungen vorbehalten.